



**INDEX: VL-SPF20B-B** 

# **TECHNISCHE KARTE**



Deckenstrahler











## VIDEX für 3xGX53 Lampe VL-SPF20B-B

#### INDEX: VL-SPF20B-B









## **GARANTIE 2 JAHRE**

Menge in der Kiste	5 Stk.
Höhe	45 mm, 30 mm
Breite	80 mm, 200 mm
Tiefe	150 mm, 80 mm
Einheit Nettogewicht	1kg

## **Allgemeine Parameter**

## Austauschbare Lichtquelle endbenutzer

#### **Elektrische Parameter**

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	ı
Verbindungsschnittstelle	Klemmenblock
Hochspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz

#### **Zusätzliche Information**

Ort der Installation	Decke
Einsatzumgebung	innerhalb
Aufprallschutz	IK07
Farbe des Gehäuses	Schwarz
Umgebungstemperaturbereich	-25° +50°C
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP20
Gehäusematerial	Aluminium, Eisenlegierung

#### Maße

Strichcode	4820246484732
Im Paket	1 Stk.

## Warenkennzeichnungsschilder

<b>Verpackungskennzeichnung</b> CE	,
Ent	tsorgungsmethode






## VIDEX für 3xGX53 Lampe VL-SPF20B-B

#### **INDEX: VL-SPF20B-B**







Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse I. Ein Produkt, bei dem das Mittel zum Schutz gegen elektrischen Schlag neben der Grundisolierung ein zusätzlicher Schutzkreis ist, der mit der Erdung des Stromversorgungsnetzes verbunden ist



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Das Produkt hält einen mittleren Schlag aus (z. B. von einem stumpfen Gegenstand)



Betriebstemperaturbereich



Das Produkt enthält kein Quecksilber



Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit.

— Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm; kein Schutz vor Feuchtigkeit

Datum: 16.10.2025