VIDEX®

VIDEX VLF-H086 400Lm 5000K

**INDEX: VLF-H086**

# TECHNISCHE KARTE




WIEDERAUFLADBARE LED-SCHEINWERFER

Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®

# VIDEX VLF-H086 400Lm 5000K

**INDEX: VLF-H086**




## GARANTIE 2 JAHRE

## Allgemeine Parameter

| | |
|---|---|
| **Betriebsmodus** | RED HIGH, RED LOW, RED FLASH, FLOOD HIGH, FLOOD LOW, SPOT HIGH, SPOT LOW |
| **Austauschbare Lichtquelle** | nein |
| **Garantie auf den Akku** | 1 Jahr |

## Art der Lichtquelle

| | |
|---|---|
| **Dimmbar** | ja |
| **Technologie** | LED |

## Elektrische Parameter

| | |
|---|---|
| **Verbindungsschnittstelle** | USB-C |

## Photometrische Parameter

| | |
|---|---|
| **Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)** | 400 Lm |
| **Spitzenlichtintensität** | 2850 cd |
| **Farbtemperatur des Lichts** | 5000K (neutralweiß), 3000K (warmes Licht), Rot |

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Fallschutz** | 2 m |
| **Farbe des Gehäuses** | Grau |
| **Batteriespannung** | 3.7 V |
| **Batterietyp** | Li-pol |
| **Batteriekapazität** | 850 mAh |
| **Batterieladeanzeige** | 5 level |
| **Austauschbarer Akku** | nein |
| **Umgebungstemperaturbereich** | -20° +40°C |
| **Quecksilbergehalt** | nein |
| **Schutzklasse, IP** | IP65 |
| **Gehäusematerial** | Polyamide |
| **Garantie** | 2 Jahre |

## Maße

| | |
|---|---|
| **Strichcode** | 4823135400974 |
| **Höhe** | 41 mm |
| **Breite** | 50 mm |
| **Tiefe** | 28 mm |
| **Im Paket** | 1 pc. |
| **Menge in der Kiste** | 20 Stk. |
| **Einheit Nettogewicht** | 71g |

## Warenkennzeichnungsschilder

| | |
|---|---|
| **Verpackungskennzeichnung** | CE, Utilization |

VIDEX®

# VIDEX VLF-H086 400Lm 5000K

**INDEX: VLF-H086**












VIDEX®

## VIDEX VLF-H086 400Lm 5000K

**INDEX: VLF-H086**












VIDEX®

## VIDEX VLF-H086 400Lm 5000K

**INDEX: VLF-H086**









VIDEX®

## VIDEX VLF-H086 400Lm 5000K

**INDEX: VLF-H086**












VIDEX®

## VIDEX VLF-H086 400Lm 5000K

**INDEX: VLF-H086**












VIDEX®

# VIDEX VLF-H086 400Lm 5000K

**INDEX: VLF-H086**







Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.

CE Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien

Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen

2m SHOCK RESISTANT — Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 2 Metern wirksam

-20° +40°C — Betriebstemperaturbereich

Dimmable — Das Produkt unterstützt die Helligkeitsregelung

Hg Free — Das Produkt enthält kein Quecksilber

IP65 — Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt hat vollständigen Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen aus allen Richtungen

Datum: 12.11.2026