VIDEX®

VIDEX VLF-A058UV 500Lm WHITE/RED/UV

INDEX: VLF-A058UV

TECHNISCHE KARTE



WIEDERAUFLADBARE LED-TASCHENLAMPE

Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®

VIDEX VLF-A058UV 500Lm WHITE/RED/UV

INDEX: VLF-A058UV



GARANTIE 3 YEARS

Allgemeine Parameter

Betriebsmodus	RED HIGH, RED LOW, RED FLASH, FLOOD HIGH, FLOOD MIDDLE, FLOOD LOW, UV, SPOT HIGH, SPOT MIDDLE, SPOT LOW
Austauschbare Lichtquelle	nein
Garantie auf den Akku	1 Jahr

Art der Lichtquelle

Dimmbar	nein
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Verbindungsschnittstelle	USB-C

Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)	500 Lm
Spitzenlichtintensität	1850 cd
Farbtemperatur des Lichts	5000K (neutralweiß), Rot, UV

Zusätzliche Information

Fallschutz	1 m
Farbe des Gehäuses	Schwarz
Batteriespannung	3.7 V
Batterietyp	Li-pol
Batteriekapazität	600 mAh
Batterieladeanzeige	4 level
Austauschbarer Akku	nein
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP67
Gehäusematerial	Aluminium
Garantie	3 years

Maße

Strichcode	4823135400967
Höhe	58 mm
Breite	25 mm
Tiefe	31 mm
Im Paket	1 pc.
Menge in der Kiste	40 Stk.
Einheit Nettogewicht	54g

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	CE, Utilization

VIDEX®

VIDEX VLF-A058UV 500Lm WHITE/RED/UV

INDEX: VLF-A058UV



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.

CE — Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien

Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen

1m SHOCK RESISTANT — Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 1 Meter wirksam

-20° +40°C — Betriebstemperaturbereich

Not Dimmable — Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern

Hg Free — Das Produkt enthält kein Quecksilber

IP67 — Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt bietet vollständigen Schutz vor Staub und kurzzeitigem Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 1 Meter

Datum: 15.11.2026